

## Сведения об автодроме ООО «Автостатус» г. Кемерово

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов, договор аренды автодрома № 01-08/2015 от 01.08.2015 на срок по 31.07.2020 г.

- Размеры автодрома **5265 кв.м<sup>1</sup>**.
- В наличии ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий.
- В наличии установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
- В наличии наклонный участок с продольным уклоном в пределах 8-16%.<sup>2</sup>
- Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивает выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения.
- В наличии коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0.4.<sup>3</sup>
- В наличии оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения соответствующих заданий<sup>4</sup>.
- Установлен поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод.
- Установлен продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%
- Освещенность в темное время суток отсутствует<sup>5</sup>.
- В наличии нерегулируемый перекресток.
- В наличии пешеходный переход.
- В наличии дорожные знаки для автодромов ГОСТ 52290-2004.
- В наличии средства организации дорожного движения (для автодромов)<sup>6</sup>.
- Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому<sup>7</sup>.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

Директор

ООО «Автостатус»



А.Ю. Ножкин

<sup>1</sup> Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0.24 га.

<sup>2</sup> Использование колесной эстакады не допускается.

<sup>3</sup> ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

<sup>4</sup> Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые.

<sup>5</sup> Освещенность должна быть не менее 20лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.

<sup>6</sup> Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004; ГОСТ Р 51256-2011; ГОСТ Р 52282-2004; ГОСТ Р 52289-2004; допускается использование дорожных знаков 1 или 2 типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004; светофора типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004; дорожных знаков 1 и 2 типоразмера по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.

<sup>7</sup> (При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром.)